

Wandverteiler ODB/12-Z



Allgemeine Informationen

ODB/12-Z ist eine optische Wandabschlussbox für Anwendungen im Innen- und geschützten Außenbereich. In ihr können bis zu 12 Steckverbinder (E2000 + LC Stecksystem) und bis zu 24 Spleiße abgelegt werden. Der kompakte Kassettenträger ermöglicht Mehrfasermanagement sowie eine optimale Handhabung während der Installation, im Betrieb und Servicefall. Zudem besteht die Möglichkeit, leistungsteilende Koppler und Wellenlängen Multiplexer für F/W/C/DWDM-Lösungen sowie Faserüberwachungsfunktionen zu integrieren. Das ankommende und abgehende Kabel oder Röhrchen kann von unten in das Gehäuse eingeführt, abgefangen und abgedichtet werden. Der Einbau eines Gasblockers ist problemlos möglich. Sicherheitsschrauben schützen vor unbefugtem Zugriff.

Funktionsmerkmale

- Wandabschlussbox für Innen- und geschützte Außenanwendungen
- Kupplungsplatte für bis zu 12 E2000 (Class A/B) oder 12 LC (Class A/B) Ports (andere Steckerstandards auf Anfrage)
- Spleißaufnahme für bis zu 24 Spleiße und für Koppler/Filter
- Montage von Crimp- oder Micro-Schrumpf-Spleißschutz (25mm x 1,3mm) möglich
- Sicherheitsschrauben
- Kassettenträger für Mehrfasermanagement
- Einführung von 1 Kabel/Röhrchen über Gummitülle und Zugentlastung (Kabeldurchmesser bis 12 mm)
- Einbau von weiteren Kabeldurchführungen bis 5 mm möglich
- Die Kupplungsträger und Kabeleinführungshalter sind um 23 mm in der Tiefe verstellbar

Abmaße

- 236 x 172 x 36 mm

Material

- Kunststoff PC/ABS, halogenfrei

Farbe

- RAL 9010

Schutzgrad

- IP 54